



# FLEETRITE®

## ACUMULADORES

### REVISIÓN CADA 2 CAMBIOS DE ACEITE:



- **ROTACION**  
del acumulador



- **LIMPIEZA**  
con agua a presión.



- **REVISAR SUJECIÓN**  
para evitar movimiento en la base.



- **LUBRICACIÓN**  
de terminales y postes.



### EVITE MALAS PRACTICAS:

- **NO CONECTE**  
accesorios directamente al acumulador cuyo consumo sea mayor o muy cercano al amperaje nominal del alternador.

- **NO REALICE**  
carga rápida o con régimen de carga mayor a 10 amps o por tiempo diferente a las tablas de recarga.

- **NO DEJE**  
el acumulador inactivo por periodos mayores a 4 meses, en dado caso, realice una recarga lenta en base al estado de carga de la batería.

- **EVITE HACER CONTACTO**  
entre ambos postes o terminales con algún metal.

### REVISIÓN AL MENOS CADA 9 MESES:

- **NIVEL DE ELECTROLITO**  
Recuperar si es necesario con agua desmineralizada (purificada) sin agregar ácido.
- **REVISIÓN GENERAL**  
Frecuencia de acuerdo a las condiciones de operación de la unidad.



### CONSEJOS FINALES:

- **ASEGURE**  
conexiones firmes y de acuerdo a la polaridad (evitar conexiones invertidas).
- **CAMBIE TODO EL PAQUETE**  
de acumuladores en su unidad evitando cambiar sólo uno y no mezclar capacidades (CCA).
- **REVISE ANUALMENTE**  
el sistema eléctrico de su unidad (desgaste de marcha, carga del alternador, caída de voltaje y conexiones)

CONSULTA A TU ESPECIALISTA FLEETRITE SOBRE EL ACUMULADOR ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJO DE TU UNIDAD

**LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS**

Asistencia 01.800.7000.123 / [www.internationalrefacciones.com](http://www.internationalrefacciones.com)

Disponible en toda la Red de Distribuidores International.

