

GRASA MULTIPRO 1000

PREPARÓ: Ing. Areli Irasu Velázquez **ULTIMA REVISIÓN:** ENERO 2018

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INTERNATIONAL PARTS DISTRIBUTION, S. DE R.L. C.V.

Dirección: Av. La Montaña # 114. Parque Industrial Querétaro. Km 28.5 Carretera a San Luis Potosí

Santa Rosa Jáuregui, C.P. 76220

SECCION 1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: **GRASA MULTIPRO 1000**
 Nombre del Químico: GRASA BASE LITIO DERIVADA DEL PETROLEO
 Familia Química: HIDROCARBURO
 Formula Molecular: JABON DE LITIO 12 HIDROXIL ESTEARICO + HIDROCARBURO + ADITIVO
 Sinónimos: GRASA LUBRICANTE DE LITIO

SECCIÓN 2 IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

RANGO DE PELIGRO	SALUD	FUEGO	REACTIVIDAD	ESPECIALES
STPS	1	1	0	-
NFPA	1	1	0	-
HMIS	1	1	0	-

PRODUCTO LISTADO EN NOM-052-ECOL-1994 SI NO

Pictogramas



1.0 PRECAUCION: Puede provocar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias.

ESTE MATERIAL NO ES CONSIDERADO COMO PELIGROSO DE ACUERDO CON LAS GUIAS REGULADORAS OSHA 29 CFR 1910.1200, DE LA UNION EUROPEA (UE) Y LA PRESUNCION DE CONFORMIDAD EUROPEA (CE).
VER SECCIÓN 15 DE LA MSDS

Palabra de advertencia
Atención:

Provoca irritación ocular grave.

Indicaciones de peligro:

H319:

H402:

Nocivo para los organismos acuáticos.

H412:

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (prevención): P280:

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P273:

Evitar su liberación al medio ambiente.

P264:

Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.

Declaraciones de precaución (respuesta):

P305 + P351 + P338:

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

P337 + P311:

Si persiste la irritación ocular: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico.

Declaraciones de precaución(eliminación):

P501:

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

SECCION 3 COMPOSICION/INFORMACIONESOBRES LOS COMPONENTES

Nombre Químico:
exposición-ref

No.CAS

% Vol.

Limites de

ACGIH-TLV			
Acido 12 Hidroxil Estearico	106-14-9	Menor 11	TLV 5
mg/m ³			
Hidróxido metálico	554-13-2	Menor 3	TLV 5
mg/m ³			
Aceite derivado del	64742-65-0	Menor 20	TLV 10
mg/m ³			
Petróleo			
Aceite derivado del	Mezcla	Menor 66	TLV 10
mg/m ³			
Petróleo			
Aditivo Antioxidante y			
Antiherrumbrante,			
Extrema Presión	Mezcla	Menor 2	TLV 10
mg/m ³			

SUSTANCIA(S) O COMPLEJO DE SUSTANCIA(S) NO REPORTABLES COMO PELIGROSAS. ESTE MATERIAL NO ES CONSIDERADO PELIGROSO DE ACUERDO CON LAS GUIAS REGULADORAS OSHA 29 CFR 1910.1200, DE LA UNION EUROPEA (UE) Y LA PRESUNCION DE CONFORMIDAD EUROPEA (CE). VER SECCION 15 DE LA MSDS

SECCION 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1.-INHALACIÓN: Retire a la víctima de la fuente de exposición. Conseguir atención médica si la irritación persiste.

4.2 OJOS: Lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, usted debe asegura que los globos oculares queden bien enjuagados.

4.3 PIEL: Quitarse de inmediato la ropa contaminada y lavar completamente el área de contacto con agua y jabón.

4.4 INGESTIÓN: No inducir el vómito. En caso de vómito, esté atento a la dificultad de respiración y conseguir atención médica inmediata.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

DATOS MÉDICO PARA EL DOCTOR: La posible aspiración de aceite mineral de alta viscosidad es mínima, sin embargo, si los productos petróleo son aspirados pueden causar neumonitis (neumonía por aceite) severa, deben considerar la implementación lavado gástrico a las personas intoxicadas, viendo la posibilidad de usar tubo endotraqueal.

SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Temperatura de inflamación (método de prueba usado): ASTM D-92
≥215°C

Límites de explosión/Inflamabilidad:

N.A.

Bajo: N.A.

Alto:

N.A.

Medio de Extinción:

Polvo químico seco: X

Espuma:

X

CO₂:

X

Niebla de agua:

X

Otros:

5.1 PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS: Utilizar agua pulverizada para enfriar los recipientes y estructuras expuestas al fuego para proteger al personal. Utilice agua para eliminar los derrames lejos de fuentes de ignición. No hay alcantarillas arrastre u otro sistema de drenaje.

5.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Use máscara de salida con SCBA (Aparato de Respiración autosuficiente).

5.3 RIESGOS ESPECIALES Y PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSOS: Combustible a temperaturas elevadas. Durante la descomposición térmica puede ser liberado de sustancias irritantes o tóxicos. Los bomberos expuestos deben usar máscaras y equipos de protección.

SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.0 CONTROL DE DERRAMES: Elimine todas las fuentes de ignición y ventile todos los espacios reducidos

6.1 GENERAL: Detenga la fuga si es posible hacerlo sin correr riesgo. Fuga Pequeña: Recoger con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en recipientes para su posterior disposición.

6.2 DERRAME GRANDE: Construir un dique adelante del derrame líquido para su posterior eliminación y confinación.

6.3 MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Este material no está considerado como desecho peligroso al momento de su disposición por las reglamentaciones federales, sin embargo, puede ser característicamente peligrosa si se considera corrosivo tóxico inflamable o reactivo de acuerdo con las definiciones federales. Esta sustancia también puede llegar a ser peligroso si se mezcla o se pone en contacto con desechos peligroso

6.4 Notifique a las autoridades en caso de que el derrame no se puede controlar

6.5 Mantenga el producto alejado de drenajes y fuentes de agua.

SECCIÓN 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1.-PRECAUCIONES: Evite las temperaturas extremas durante el almacenamiento

7.2 MANEJO: Para su estibada usar carretillas con elevadores y/o diablillos para tambor.

7.3 ALMACENAMIENTO: En un lugar fresco y bien ventilado y en envases sellados, guardar en lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición de calor y materiales incompatibles, no almacenar en contenedores sin etiquetar, no comer, beber o fumar en sus áreas de almacenamiento.

- 7.4 utilice equipo de seguridad y protección adecuado
- 7.5 Tape el contenedor cuando no esté en uso,
- 7.5 No presurizar al recipiente o contenedor riesgo de explosión.
- 7.6 Lávese completamente después de manejar este producto.
- 7.7 PELIGRO: La exposición constante al aceite usado ha provocado cáncer de piel en pruebas de laboratorio con animales

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 VENTILACIÓN: Abierta
 - 8.2 RESPIRACIÓN: Si usted siente irritación respiratoria debe usar protección utilizado máscaras de gas, aprobado NIOSH.
 - 8.3 OJOS: Utilizar gafas de seguridad para los agentes químicos y proporcionar estación lava-ojos en el área de trabajo. No use lentes de contacto cuando se trabaje con esta sustancia.
 - 8.4 GUANTES, ROPA y ZAPATOS: Equipo de protección adecuados a los agentes químicos y cuando se hayan contaminado, lávelos con abundante agua y jabón.
 - OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN: Máscaras, delantal con brazos cubiertos, etc.
-

SECCION 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma:	Semi-sólido	Punto de fusión:	N.A.
Color:	ámbar	Densidad relativa	
(agua=1):	0.91 – 1.0		
Olor:	A hidrocarburo	Solubilidad en agua:	
N.A.			
Peso molecular:	N.D.	Densidad de vapor (aire=1):	
Pesado			
pH:	N.D.	Presión de vapor (mm Hg):	
N.A			
Viscosidad:	sólido o semisolido	Velocidad de evaporación:	
N.A.			
Temp.de ebullición:	415 °C	% de volátiles por vol:	
N.A			

NOTA:

N.A. → No aplica N.D. → No disponible N.E. → No establecido

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
 Condiciones a evitar: Contacto con oxidantes fuertes
 Polimerización peligrosa: N.A.
 Materiales incompatibles: Materiales Oxidantes
 Productos de descomposición peligrosos: Combustión puede producir CO, CO2 e hidrocarburos reactivos.

RUTAS DE EXPOSICIÓN PRIMARIAS:

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AGUDA : Puede ser irritante para la piel , los ojos y el tracto respiratorio

INHALACIÓN : Puede causar irritación de las vías respiratorias , la exposición a altas concentraciones en densa niebla puede causar neumonía por aceite.

OJOS : Ligeramente irritante. El contacto con el material caliente puede causar quemaduras térmicas.

PIEL: Ligeramente irritante El contacto repetido o prolongado puede causar pérdida de grasa, acné, enrojecimiento , picazón , hinchazón , grietas y posibles infecciones secundarias .

INGESTIÓN : Puede causar trastornos gastrointestinales, síntomas pueden incluir irritación, náuseas , vómitos y diarrea.

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN CRÓNICA: Causa nausea, diarrea y vómito.

DL50 (oral) toxico	:	Prácticamente	no
DL50 (dermal) toxico	:	Prácticamente	no
CL50 (inhalación) toxico	:	Prácticamente	no
DOSIS IRRITANTE OJOS	:	No es irritante	
DOSIS IRRITANTE PIEL	:	No es irritante	
IRRITANTE DE LOS OJOS	:	No es irritante	
IRRITACION DE LA PIEL	:	No es irritante	
SENSIBILIZACION DE LA PIEL sensibilizador	:	No	es

SECCIÓN 12**INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA****Ecotoxicidad**

Se considera no dañino para el medio ambiente

12.1. Toxicidad

12.2. Degradable persistentemente

Degradabilidad

No se ha evaluado la degradabilidad de este producto

12.3. Potencial de bioacumulación

NO hay datos de bioacumulación

Coeficiente de partición

>3.5

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad:

Este producto contiene material insoluble en agua los cuales pueden permanecer en la superficie de la misma .

12.5. Resultados de PBT y ensayos de vPvB

Este producto no contiene PBT o v sustancias PvB.

12.6. Otros efectos adversos

No disponibles.

SECCIÓN N 13 INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Referente al contenido:

El contenido del envase deberá ser eliminado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o federales , según sea el caso.

Referente al empaque:

El método de eliminación de los envases será proporcionado por el usuario de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, de acuerdo a las características del producto.

Se enlista el material en NOM-052-SEMARNAT-2005 Yes_____

No X_____

13.1, 13.2 Deseche los contenedores vacíos conforme a las normas gubernamentales

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA DE TRANSPORTE

Nombre adecuado para el transporte : Grasa Lubricante

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN (ONU): N.D.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: N.A.

Número de guía de respuesta DOT: N.A.

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1. Seguridad, Salud y medio ambiente / ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

Instrumentos Legales

Cubre la NOM-028-STPS-2012 y NOM-056-SSA1-2012.

15.2: Estándar de comunicación de peligro OSHA

Cuando se usa para el propósito previsto este material no se clasifica como peligroso de acuerdo con OSHA 29 CFR1910.1200. El material no es peligroso según lo definido por los criterios físico/químicos y de

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

La información relacionada con este producto no puede ser válida si se utiliza en combinación con otros materiales o en otros procesos. Los usuarios son responsables de la interpretación y aplicación de esta información para su propio uso.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto

CAS	→ Chemical Abstract Services
Lim.	→
Exp.	Límites de exposición
°C	→ Grados Celsius
N/A	→ No Aplica
N/D	→ No Disponible
NIOSH	→ National Institute for Occupational Safety and Healthy
cSt	→ Centistokes
CL50	→ Promedio de Concentración Letal.
DL50	→ Dosis Letal Media
ONU	→ Naciones Unidas
DOT	→ USA (Department of Transportation)
pH	→ Potencial de Hidrógeno
% Vol.	→ Por ciento en Volumen (Vol %)
mg/m3	→ Miligramos por metro cúbico, unidad de concentración.
mmHg	→ Milímetros de Mercurio